



Прайс-лист выполнения работ для заливочных ППУ

Гарантия на выполненные работы – 2 года.

| № | Компоненты ППУ | Стоимость напыления ППУ за 1 кг материала в зависимости от толщины слоя | | |
|----|---|---|------------------|------------|
| | | до 250 кг | от 250 – 450 кг. | от 450 кг. |
| 1. | Плотность ППУ 18-22 кг/м ³ , полужакрытая ячейка. Класс горючести Г-3 (нормально горючий). Полимерный дифенилметандиизоцианат компонент марок: «Lupranat M 20 S», «Millionate - MR 200», «Wannate - PM 200», «Desmodur VKS 20 F». | 500 рублей | Договорная | Договорная |
| 2. | Плотность ППУ 30-35 кг/м ³ , закрытая ячейка. Класс горючести Г-3 (нормально горючий). Полимерный дифенилметандиизоцианат компонент марок: торговая марка "Миллионат MR-200", производства фирмы Nippon Polyurethane Industry (Япония) или торговой марки "Wannat PM-200", производства фирмы Ningbo Wanhua Chemicals and Energy International Trading (Китай) и др. | 600 рублей | Договорная | Договорная |

По желанию клиента может использоваться компоненты ППУ с более низким классом горючести (Г-2, Г-1). При использовании данных компонентов стоимость работ по напылению за 1 кв. м. увеличивается от 5 до 7% в зависимости то класса горючести.